



TELLUS

VERTIKALMARKIS

Fönstermarkis med sidogejdrar i vertikalled. Duken är parallell med fönsterytan. Duken monteras på det löpande fallröret med dimensionen Ø35 mm. Fallrör med två vikter av stål styckförzinkade med påmonterade skyddshattar i varje ända av vikten. Kassettlåda i två delar (kassett+lock/servicelucka). Gavlar med lagerboxar och oljebronslager 25/30 mm för dukrör.

Dukröret tages ur lådan vid service utan ytterligare demontering av anläggningen. Tellus vertikalmarkis maximimått är 3000×3000 mm. Som seriekopplade system kan bredden vara upp till 9000 mm på en motor. Samtliga profiler i strängpressad aluminium.

TEKNISK INFORMATION

DUKKOLLEKTION

Acryl

Spinnfärgad, färgäkta med utomordentlig ljus- och väderbeständighet. 300g/m².

Screen

Duken är tillverkad av PVC-belagd glasfiber som filtrerar solljuset med ca 80%. Genomsiktig.

MOTORER OCH AUTOMATIK

Markisen kan förses med elektrisk motor som monteras osynlig och skyddad inuti markisröret.

En motordriven markis kan styras på olika sätt:

- Manuellt med strömbrytare inomhus (ingår i standardutförandet), med strömbrytare utomhus eller med fjärrkontroll.
- Halvautomatiskt med fjärrkontroll. Markisen körs ut manuellt med fjärrkontroll men är kopplad till en vindvakt som drar in markisen vid för stark vind.
- Helautomatisk med solgivare och vindvakt. Markisen fälls ut när solen kommer fram och dras in när vinden blir för stark. Kan kombineras med fjärrkontroll.
- Något av ovan i kombination med tidstyrning.
- Vid flera markiser kan man välja mellan individuell styrning av varje markis och samtidigt styrning av alla markiser eller båda delar.

ÖVRIGT

Manövrering

Motor alternativt manuellt med vev och växelhus.

Material

- Stativet består av lackerade alt. naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler och med detaljer i pulverlackerat pressgjutet aluminium (t.ex. beslag och gavlar) eller polymera material (t.ex. ändskydd). Skruvar, axlar och lager är av rostfritt alternativt förzinkat stål respektive oljebrons.
- Lackerade detaljer är vita i RAL 9010 alt. Grå 9006 som standard, men kan även liksom stativet i övrigt, specialbeställas i valfri RAL-kulör.

